

КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



COMMITTEE FOR STANDARDIZATION,
METROLOGY AND CERTIFICATION
UNDER COUNCIL OF MINISTERS
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENT

АНнулиРОВАН



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER: 3672

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL: 01 августа 2010 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения НТК по метрологии (протокол № 11-2005 от 29 ноября 2005 г.) утвержден тип

теодолиты ЗТ2КП, ЗТ5КП,

ФГУП "ПО "УОМЗ", г. Екатеринбург, Российская Федерация (RU),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 01 0958 05** и допущен к применению в Республике Беларусь с 30 сентября 1999 года.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель Комитета



В.Н. Корешков
29 ноября 2005 г.

Продлен до "___" _____ 20__ г.

Председатель Комитета

В.Н. Корешков
"___" _____ 20__ г.

*РБ 03 01 0958 05 29.11.2005
Сурянов*

ОПИСАНИЕ ТИПА



Теодолиты 3Т2КП, 3Т5КП	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 19762-00 Взамен № _____
---------------------------	--

Выпускаются по ГОСТ 10529-96, ГОСТ 23543-88 и ТУ 3-3.2076-88

Назначение и область применения

Теодолиты 3Т2КП, 3Т5КП (далее по тексту – теодолиты) предназначены для измерения горизонтальных и вертикальных углов (зенитных расстояний), магнитных азимутов и наклонных расстояний по нитяному дальномеру, а также при использовании светодальномеров, установленных на приборе вместо ручки.

Теодолиты 3Т5КП применяются в основном для прокладки геодезических сетей сгущения, съемочных сетей, теодолитных съемок, проведения изыскательских работ, для измерения углов в прикладной геодезии. Теодолиты 3Т2КП – для прокладки государственных геодезических сетей.

Описание

Теодолит 3Т2КП сконструирован по модульному принципу. Отсчетная система вертикального круга смонтирована на одной плате в виде отсчетного модуля, что обеспечивает удобство сборки, юстировки и ремонта теодолита. Отсчетные устройства позволяют брать отсчет с противоположных сторон угломерных кругов, что исключает влияние эксцентриситета на результат измерения.

Теодолит 3Т5КП относится к оптическим шкаловым теодолитам технической точности с самоустанавливающимся компенсатором вертикального круга. Благодаря секторной оцифровке вертикального круга и устройству автоматического изменения знаков отсчеты по величине и знаку соответствуют измеренному вертикальному углу без дополнительных вычислений независимо от того, при каком положении теодолита (круг слева или справа) проводилось измерение.



Теодолит снабжен устройством для точной установки отсчета по горизонтальному кругу.

Круг-искатель направлений позволяет быстро установить теодолиты по заданному направлению.

Основные технические характеристики

Допустимая средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом теодолита ЗТ5КП:

- горизонтального угла, не более 5"
- вертикального угла или зенитного расстояния, не более..... 5" *

Допустимая средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом теодолита ЗТ2КП:

- горизонтального угла, не более..... 2"
- зенитного расстояния 2,4"

Диапазон измерения углов:

- горизонтальных..... 0 ... 360°
- вертикальных..... - 55 ... + 60°
- зенитных расстояний..... 145 ... 30°

Зрительная труба:

- изображение..... прямое
- увеличение..... $(30 \pm 1,5)^x$
- угловое поле зрения $1^\circ 35' \pm 10'$
- наименьшее расстояние визирования, м, не более:
- без линзовой насадки 1,5
- с линзовой насадкой 0,9
- коэффициент нитяного дальномера..... $100 \pm 0,5$
- наружный диаметр оправы объектива, мм..... 48

Отсчетное устройство

ЗТ5КП

- цена деления лимбов 1°
- цена деления шкалы микроскопа 5'
- цена деления круга-искателя..... 10°
- диапазон работы компенсатора при вертикальном круге..... $\pm 4'$
- систематическая погрешность компенсации на 1' наклона..... 1,5"

* (после введения поправки на влияние эксцентриситета вертикального круга)

ЗТ2КП

- цена деления лимбов	20'
- цена деления шкалы микроскопа	1"
- цена деления круга-искателя.....	10°
- диапазон работы компенсатора при вертикальном круге.....	± 3'
- систематическая погрешность компенсации на 1' наклона.....	0,8"

Уровни

- цена деления уровней:	
- цилиндрического(ЗТ5КП).....	30"
- круглого.....	5'
- цилиндрического (ЗТ2КП).....	15"

Оптический центрир

- изображение.....	прямое
- увеличение.....	2,5 ^x
- угловое поле.....	4°30'
- пределы визирования, м	0,6...∞

- Масса, кг, не более:

- теодолита ЗТ2КП	3,7
- теодолита ЗТ5КП	4,0
- подставки	0,7

- Габаритные размеры, мм, не более:

- теодолита (при среднем положении подъемных винтов)	345x183x123
- футляра	470x240x210

Условия эксплуатации:

Диапазон температур окружающей среды от минус 40 до 50 °С

Относительная влажность (98±2) % при температуре окружающей среды (20±5) °С

Продолжительность безотказной эксплуатации при $\gamma = 90\%$ не менее 36 месяцев.

Срок службы не менее 6 лет.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят фотолитографическим способом на шильдик, расположенный на поверхности боковой крышки теодолита, а также на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность

Теодолит	1
Подставка	1
Футляр	1
Отвертка большая	1
Отвертка малая	1
Шпилька малая	1
Шпилька большая	1
Масленка с маслом	1
Паспорт ЗТ2КП-сб0 ПС или	1
Паспорт ЗТ5КП-сб0 ПС	1
Штатив ШР-160 (с отвесом и пластинкой)	1*

* по заказу потребителя

Поверка

Поверку теодолитов осуществляют в соответствии с документом по поверке в составе паспортов ЗТ2КП-сб0 ПС и ЗТ5КП-сб0 ПС, раздел 11, согласованным ФГУ «УРАЛТЕСТ» 27.03.02 г.

В перечень основного поверочного оборудования входят:

- теодолит типа Т2 по ГОСТ 10529-96,
- марка для проверки визира,
- визирные цели,
- ориентир (визирная цель) с известным магнитным азимутом или теодолит с поверенной ориентир-буссолью,
- коллиматор универсальный УК1 ТУ 4484-078-07539541-2004

Межповерочный интервал 2 года.

Нормативные и технические документы

ГОСТ 10529-96 «Теодолиты. Общие технические условия»;

ГОСТ 23543-88 «Приборы геодезические. Общие технические условия».

ТУ 3-3.2076-88 «Теодолиты ЗТ2КП, ЗТ2КА, ЗТ5КП. Технические условия».

Заключение

Типы теодолитов 3Т2КП и 3Т5КП утверждены с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечены при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "ПО" Уральский оптико-механический завод"

Адрес: 620100, г.Екатеринбург, ул. Восточная, 33б

Телефакс: (343) 224-18-44

Телефон: (343) 224-81-09

Зам. генерального директора
Технический директор
ФГУП "ПО" УОМЗ



Ю.Ф. Абрамов