



Руководитель лаборатории «ВНИИМС»

В.Н.Яншин  
08

2006 г.

Комплексы для измерения и контроля параметров роторных агрегатов «РУБИН-М1»	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № _____ Взамен № _____
---	---

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4277-023-54981193-05

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплексы для измерения и контроля параметров роторных агрегатов «РУБИН-М1» (далее – комплексы) предназначены для непрерывного измерения среднего квадратического значения (СКЗ) виброскорости на статорных элементах роторных машин, а также числа оборотов роторов.

Комплексы могут быть использованы на объектах электроэнергетики, предприятиях нефтяной, газовой и других отраслей промышленности, где используются агрегаты роторного типа (газовые, паровые и гидротурбины, компрессоры, насосы, электродвигатели и т.п.).

## ОПИСАНИЕ

Комплекс выполнен в виде многоканального измерительного блока (блок измерения БИ 100), в который по стандартным интерфейсам поступает информация от рассредоточенных вибропреобразователей и датчиков числа оборотов.

Для измерения виброскорости используются пьезоэлектрические вибропреобразователи СМСР 1100, использующие прямой пьезоэлектрический эффект и преобразующие механические колебания в электрический сигнал (интерфейс выходного сигнала в виде тока или ICP), пропорциональный виброускорению.

Для измерения числа оборотов ротора используются токовихревые датчики, принцип действия которых основан на преобразовании контролируемого зазора в электрический сигнал.

В блоке измерения БИ 100 осуществляется обработка входных аналоговых сигналов: предварительная низкочастотная фильтрация, интегрирование, цифровая обработка, которая включает обработку во временной области, расчет характеристик временного сигнала, БПФ, спектральный анализ в заданной полосе частот, расчет спектра огибающей, контроль превышения заданных уставок. Кроме того, в блоке БИ 100 осуществляется формирование аналоговых выходных сигналов в формате ток или напряжение, формирование дискретных сигналов релейного типа, обмен информацией с компьютером или локальной сетью по интерфейсам RS-485 и/или Ethernet (ТСТ/ЛР).

Блок измерений БИ 100 подсоединяется к компьютеру или локальной сети через блок гальванического разделения БГР 100, содержащий набор устройств гальванического разделения выходных электрических цепей БИ 100 и внешних цепей контроля и управления.

Комплекс позволяет устанавливать уровни пороговых значений (уставок сигнализации) контролируемых параметров, в случае превышения которых на соответствующих выходах БГР 100 формируются управляющие сигналы, которые могут быть использованы в системах защиты промышленных агрегатов от превышения заданного значения контролируемого параметра. Задание пороговых значений осуществляется при помощи компьютера.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики	Значение
<b>1 Каналы измерения виброскорости</b>	
Максимальное число каналов	8
Диапазон измерений, мм/с	0,8...90
Диапазон частот, Гц	10...1000
Пределы допускаемой основной относительной погрешности (на базовой частоте 159,2 Гц), %	± 5
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики – не более, дБ	± 1,0
Пределы допускаемой погрешности в рабочем диапазоне температур, %	± 15,0
Частота среза ФНЧ, Гц	1000
Крутизна фронта ФНЧ, дБ/окт	36 дБ/окт
Окно	Хеминга
Число линий спектра	400
Условия эксплуатации:	
Диапазон рабочих температур, °С:	
- для вибропреобразователя СМСР 1100;	- 40 ... + 60
- для измерительного блока БИ 100;	- 40 ... + 60
- для блока гальванического разделения БГР 100	- 10 ... + 50
Габаритные размеры, не более, мм:	
- вибропреобразователя СМСР 1100;	Ø13 x 27
- блока измерений БИ 100;	440 x 345 x 95
- блока гальванического разделения БГР 100	400 x 245 x 140
Масса, не более, г:	
- вибропреобразователя СМСР 1100;	71
- блока измерений БИ 100;	9000
- блока гальванического разделения БГР 100	9000
<b>2 Каналы измерения числа оборотов ротора</b>	
Максимальное число каналов	4
Диапазон измерения, об/мин	2...25000
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, об/мин	± (1 + 0,0025 n), где n – число оборотов
Условия эксплуатации:	
Диапазон рабочих температур датчика Bi 1,5-EG08K-Y1, °C	-25...+60
Габаритные размеры датчика Bi 1,5-EG08K-Y1, не более, мм	Ø8 x 24
<b>3 Общие характеристики</b>	
Средний срок службы, не менее, лет	10
Средняя наработка на отказ – не менее, ч	50 000

## **ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА**

Знак утверждения типа наносится на лицевой стороне БИ 100 и БГР 100 методом наклейки, а также на титульном листе руководства по эксплуатации.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входят:

- блок измерений БИ 100 – 1 шт.;
- блок гальванического разделения БГР 100 – 1 шт.;
- вибропреобразователи СМСР1100 – до 8
- датчики оборотов Ви 1,5-EG08K-Y1 – до 4 шт.;
- комплекс для измерения и контроля параметров роторных агрегатов «РУБИН-М1». Руководство по эксплуатации РБН.000.000 РЭ с методикой поверки – 1шт.;
- комплекс для измерения и контроля параметров роторных агрегатов «РУБИН-М1». Инструкция по эксплуатации РБН.000.000 ИЭ – 1шт.;
- комплекс для измерения и контроля параметров роторных агрегатов «РУБИН-М1». Паспорт РБН.000.000 ПС – 1шт.

## **ПОВЕРКА**

Проверка комплекса для измерения и контроля параметров роторных агрегатов «РУБИН-М1» проводится в соответствии с разделом «Методика поверки» руководства по эксплуатации РБН.000.000 РЭ «Комплекс для измерения и контроля параметров роторных агрегатов «РУБИН-М1», разработанного и утвержденного ООО «ДИАМЕХ 2000» и согласованного с ГЦИ СИ ВНИИМС 24.08.2006 г.

Основное оборудование, необходимое для поверки:

- вибрационная поверочная установка 2-го разряда в соответствии с МИ 2070-90.
- генератор сигналов низкочастотный прецизионный Г3-122;

Межповерочный интервал – 1 год.

## **НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

1 ГОСТ 25364-97. Вибрация. «Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений».

2 ГОСТ 27165-97. «Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и общие требования к проведению измерений».

3 ГОСТ 30296-95. «Аппаратура общего назначения для определения основных параметров вибрационных процессов. Общие технические требования».

4 ГОСТ ИСО 2954-97. «Вибрации машин с возвратно-поступательным и вращательным движением. Требования к средствам измерений».

5 ГОСТ ИСО 10816-1-97. «Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть1. Общие требования».

6 ТУ 4277-023-54981193-05. Комплекс для измерения и контроля параметров роторных агрегатов «РУБИН-М1». Технические условия.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип комплексов для измерения и контроля параметров роторных агрегатов «РУБИН-M1» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДИАМЕХ 2000»  
Россия, 115432, Москва,  
2-й Кожуховский проезд, д.29, корп.2, стр.16  
тел. (095) 223.04.20  
факс (095) 223.04.90

Представитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

Начальник лаборатории

В.Я. Бараш

Представитель ООО «ДИАМЕХ 2000»

Зам. генерального директора

В.Б. Нейман

