

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



2006 г.

Устройства зарядки и опробования тормозов с регистрацией УЗОТ-Р, УЗОТ-РМ	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 15284-96 Взамен № _____
---	---

Выпускается по техническим условиям 3185.003.16632558-96 ТУ,

Назначение и область применения

Устройство зарядки и опробования тормозов с регистрацией УЗОТ-Р предназначено для автоматического формирования давления сжатого воздуха в тормозной магистрали подвижного состава железных дорог с регистрацией на бумажной ленте или сохранением в электронном виде отчетов по обработке тормозов поезда, измерений давления сжатого воздуха в питательной и тормозной магистралях и неплотности тормозной сети состава.

УЗОТ-Р позволяет автоматизировать процессы подготовки тормозов подвижного состава в парках отправления, осуществлять контроль за качеством подготовки тормозов и соблюдением технологической дисциплины в парках отправления.

Описание

Устройство зарядки и опробования тормозов с регистрацией УЗОТ-Р формирует давление сжатого воздуха, подаваемого в тормозную магистраль, посредством автоматического регулирования величины давления в уравнительном резервуаре пневматического повторителя электро-

пневматического блока в зависимости от режима работы, установленного на пульте управления.

УЗОТ-Р позволяет производить одновременно по 5 путям парка отправления зарядку и полное опробование тормозов железнодорожных составов с автоматической регистрацией на бумажной ленте или в электронном виде измеренных значений давления сжатого воздуха в питательной и тормозной магистралях и неплотности тормозной сети состава.

Устройство зарядки и опробования тормозов с регистрацией УЗОТ-Р выпускается в двух исполнениях:

УЗОТ-Р - с регистрацией на бумажной ленте;

УЗОТ-РМ – с регистрацией в электронном виде.

УЗОТ-Р состоит из электро-пневматического блока, размещаемого в горловине парка отправления, и из размещаемых в помещении оператора парка электронного блока управления, блока регистрации и печатающего устройства.

УЗОТ-РМ состоит из электро-пневматического блока, размещаемого в горловине парка отправления, и из размещаемых в помещении оператора парка электронного блока управления и пульта оператора парка (ПОП), включающего персональный компьютер, монитор и принтер.

Основные технические характеристики:

- 1) диапазон измерения и регистрации давления в питательной магистрали, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$) 0,5-0,9 (5,0-9,0);
- 2) предел допускаемого значения абсолютной погрешности измерения и регистрации давления в питательной магистрали, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$) $\pm 0,025$ ($\pm 0,25$);
- 3) значения формируемых поездных (зарядных) давлений в уравнительном резервуаре в режиме “Отпуск”, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$) 0,45; 0,50; 0,53; 0,56 (4,5; 5,0; 5,3; 5,6);
- 4) предел допускаемого значения абсолютной погрешности формирования поездных (зарядных) давлений в уравнительном резервуаре в режиме “Отпуск”, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$) $\pm 0,015$ ($\pm 0,15$);
- 5) значение формируемых ступеней торможения в уравнительном резервуаре в режиме “Ступень”, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$) 0,07; 0,09; 0,13 (0,7; 0,9; 1,3);
- 6) предел допускаемого значения абсолютной погрешности формирования ступеней торможения в уравнительном резервуаре в режиме “Ступень”, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$) $\pm 0,01$ ($\pm 0,1$);
- 7) значение формируемого сверхзарядного давления в уравнительном резервуаре в режиме “Зарядка” (превышение над поездным давлением), МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$) 0,1 (1,0);
- 8) предел допускаемого значения абсолютной погрешности формирования сверхзарядного давления в уравнительном резервуаре в режиме “Зарядка”, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$) $\pm 0,015$ (0,15);

- 9) темп ликвидации сверхзарядного давления в уравнительном резервуаре в режиме “Зарядка” 0,02 МПа (0,2 кгс/см²), с..... 80-120;
- 10) диапазон измерения и регистрации давления в уравнительном резервуаре, МПа (кгс/см²)..... 0-0,6 (0-6,0);
- 11) предел допускаемого значения абсолютной погрешности измерения давления в уравнительном резервуаре в диапазоне 0,3-0,6 МПа (3,0-6,0 кгс/см²), МПа (кгс/см²)..... ±0,025 (±0,25);
- 12) предел допускаемого значения абсолютной погрешности регистрации давления в уравнительном резервуаре в диапазоне 0,3-0,6 МПа (3,0-6,0 кгс/см²), МПа (кгс/см²)..... ±0,025 (±0,25);
- 13) диапазон измерения и регистрации неплотности тормозной сети, для состава длинной в осях (в пересчете на диаметр эквивалентного отверстия, имитирующего неплотность тормозной сети, мм) 100-400 (3,1-5,7);
- 14) погрешность измерения и регистрации неплотности тормозной сети, %..... 5;
- 15) давление сжатого воздуха в питающей магистрали, МПа (кгс/см²) 0,65-0,9 (6,5-9,0);
- 16) электропитание от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением, В 220 ± 20;
- 17) потребляемая мощность:
- УЗОТ-Р , не более на 5 путей, ВА..... 310;
 - УЗОТ-РМ, не более , ВА..... 770;
- 18) диапазон рабочих температур:
- для электронных блоков, °C..... от +10 до +25;
 - для электро - пневматического блока, °C от -40 до +50;
- 19) габаритные размеры,
- УЗОТ-Р не более, мм:
- электро - пневматический блок 1150 x 500 x 1100;
 - электронный блок управления..... 480 x 380 x 170;
 - блок регистрации..... 595 x 335 x 140;
 - матричное печатающее устройство..... 310 x 270 x 80;
- УЗОТ-РМ не более, мм:
- электро - пневматический блок 1150 x 500 x 1100;
 - электронный блок управления..... 480 x 380 x 170;
 - пульт оператора парка 1300 x 500 x 600;
- 20) масса блоков:
- УЗОТ-Р не более, кг 150;
- УЗОТ-РМ не более, кг 172;
- 21) средняя наработка на отказ, не менее, час.....10000.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на боковую панель электронного блока управления УЗОТ-Р в виде шильдика и на эксплуатационную документацию резиновым клише.

Комплектность

Комплект поставки, для исполнения УЗОТ-Р:

- 1) электро-пневматический блок 1;
- 2) электронный блок управления 1;
- 3) блок регистрации 1;
- 4) матричное печатающее устройство 1;
- 5) комплект заглушек с калиброванным отверстием 1;
- 6) комплект кабелей 1;
- 7) комплект ЗИП 1;
- 8) техническое описание 1;
- 9) инструкция по эксплуатации 1;
- 10) паспорт 1;
- 11) инструкция оператора 1;
- 12) методика поверки 1.

Комплект поставки, для исполнения УЗОТ-РМ :

- 1) электро-пневматический блок 1;
- 2) электронный блок управления 1;
- 3) пульт оператора парка 1;
- 4) комплект заглушек с калиброванным отверстием 1;
- 5) комплект кабелей 1;
- 6) комплект ЗИП 1;
- 7) руководство по эксплуатации 1;
- 8) паспорт 1;
- 9) инструкция оператора 1;
- 10) методика поверки 1.

Поверка

Поверку устройств проводят:

- исполнение УЗОТ-Р по методике поверки 214.03.000 МП, утвержденной ГП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» от 14.03.1996 г.
- исполнение УЗОТ-РМ по методике поверки 214.04.000 РЭ1, утвержденной ГЦИ СИ ФГУ «УРАЛТЕСТ» от 27.07.2006 г.

В перечень основного поверочного оборудования входят:

- 1) манометр с пределом измерения 1,0 МПа ($10 \text{ кгс}/\text{см}^2$), класса точности 0,4;
- 2) манометр с пределом измерения 0,6 МПа ($6 \text{ кгс}/\text{см}^2$), класса точности 0,4;
- 3) комплект заглушек с калиброванным отверстием.

Межповерочный интервал 1 год.

Нормативная и техническая документация
«Устройство зарядки и опробования тормозов УЗОТ-Р»
Технические условия 3185.003.16632558-96.

Заключение

Тип «Устройства зарядки и опробования тормозов УЗОТ-Р» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: ЗАО «НПП ТОРМО»

620034, г. Екатеринбург, ул. Одинарка 6,
тел/факс 372-92-10,

Директор ЗАО «НПП ТОРМО»



А.В. Муртазин



