

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

УТВЕРЖДАЮ

Директор РУП "Белорусский  
государственный институт  
метрологии"

И.А. Жагора  
04.01.2010



Регистраторы автоматические температуры вспышки нефтепродуктов «Вспышка-А»	Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № РБ 03 10 0209 08
--	--

Выпускают по ТУ РБ 14789681.001-95.

## Назначение и область применения

Регистраторы автоматические температуры вспышки нефтепродуктов «Вспышка-А» (далее – регистраторы), в зависимости от модификации, предназначены:

-регистратор "Вспышка-А" для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом и закрытом тигле по ГОСТ 4333-87 (метод А) и ГОСТ 6356-75.

-регистратор "Вспышка-Ам" для определения температуры вспышки растительных масел в закрытом тигле согласно ГОСТ 9287-59.

-регистратор "Вспышка-Ар" для определения температуры вспышки нефтепродуктов и других жидкостей в равновесных условиях ускоренным методом согласно СТБ ISO 3679-2008.

Регистраторы соответствуют требованиям СТБ ИСО 2719-2002, СТБ ISO 3679-2008 в части требований, предъявляемых к сходимости, повторяемости и воспроизводимости результатов измерений.

Область применения – промышленные предприятия и научно-исследовательские лаборатории.

## Описание

Принцип действия регистраторов заключается в нагреве пробы в открытом или закрытом тиглях с установленной скоростью до вспышки паров нефтепродукта или растительных масел над его поверхностью и фиксацией температуры вспышки в соответствии с ГОСТ 4333-87 (метод А) и ГОСТ 6356-75.

Регистратор состоит из металлического корпуса, внутри которого находится блок нагревателя и поджига, выпрямительный блок, понижающий трансформатор и блок электроники и терmostатирования.

Объем пробы и конструкция нагревателя обеспечивают равномерный нагрев пробы до вспышки паров над его поверхностью без перемешивания.

На передней панели корпуса находятся клавиши управления и дисплей для отображения температуры нагрева и режима работы.

Внешний вид регистратора приведен на Рисунке 1.

Схемы с указанием мест для нанесения знака поверки приведены в Приложении А.



Рис. 1 Внешний вид регистратора автоматической температуры вспышки нефтепродуктов «Вспышка-А»

## Основные технические и метрологические характеристики

Диапазон определяемых температур вспышки:

*a) для модификации "Вспышка-А":*

в закрытом тигле по ГОСТ 6356.....от 30 °C до 260 °C;

в открытом тигле по ГОСТ 4333 (метод А)..... от 102 °C до 280 °C;

*b) для модификации "Вспышка-Ам":*

в закрытом тигле по ГОСТ 6356..... от 30 °C до 260 °C;

в закрытом тигле по ГОСТ 9287.....от 150 °C до 250 °C;

в открытом тигле по ГОСТ 4333 (метод А).....от 102 °C до 280 °C;

*b) для модификации "Вспышка-Ар":*

в закрытом тигле в равновесных условиях СТБ ИСО 3679...от 30 °C до 260 °C

Пределы допускаемой абсолютной погрешности определения температуры вспышки:

*a) для модификации "Вспышка-А":*

в закрытом тигле по ГОСТ 6356 для проб с температурой вспышки

-до 104 °C включительно.....± 2 °C;

-свыше 104 °C.....± 5 °C;

в открытом тигле по ГОСТ 4333 (метод А).....± 5 °C

*b) для модификации "Вспышка-Ам":*

в закрытом тигле по ГОСТ 6356 для проб с температурой вспышки

-до 104 °C включительно.....± 2 °C;

-свыше 104 °C.....± 5 °C;

в закрытом тигле по ГОСТ 9287.....± 5 °C;

в открытом тигле по ГОСТ 4333.....± 5 °C

*b) для модификации "Вспышка-Ар"* пределы допускаемой абсолютной погрешности определения температуры вспышки в закрытом тигле в равновесных условиях ускоренным методом по СТБ ИСО 3679 приведены в таблице.

Таблица 1

Материал	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °C
Нефть и нефтепродукты в диапазоне температур от 20 °C до 70 °C; свыше 70 °C	± 0,022 (T+29) ± 0,059 T <sup>0,9</sup>
Краски, эмали, глазури с вязкостью 5,8 мм <sup>2</sup> /с при 37,8 °C и ниже с вязкостью выше 5,8 мм <sup>2</sup> /с при 37,8 °C	± 2,4 ± 3,6
Метиловые эфиры жирных кислот	± 10,6

Примечание: Т - значение температуры вспышки эталонной пробы

Сходимость (повторяемость) результатов измерений не более:

*a) для модификации "Вспышка-А":*

в закрытом тигле по ГОСТ 6356 для проб с температурой вспышки

-до 104 °C включительно.....2 °C;

-свыше 104 °C.....5 °C;

в открытом тигле по ГОСТ 4333 (метод А).....5 °C

*б) для модификации "Вспышка-Ам":*

в закрытом тигле по ГОСТ 6356 для проб с температурой вспышки

- до 104 °C включительно..... 2 °C;

- свыше 104 °C..... 5 °C;

в закрытом тигле по ГОСТ 9287..... 3 °C;

в открытом тигле по ГОСТ 4333..... 5 °C

*в) для модификации "Вспышка-Ар" сходимость результатов измерений не более значений, приведенных в таблице 2.*

Таблица 2

Материал	Сходимость, °C
Нефть и нефтепродукты в диапазоне температур от 20 °C до 70 °C; свыше 70 °C	0,5 $0,022T^{0.9}$
Краски, эмали, глазури с вязкостью 5,8 $\text{мм}^2/\text{с}$ при 37,8 °C и ниже с вязкостью выше 5,8 $\text{мм}^2/\text{с}$ при 37,8 °C	1,7 3,3
Метиловые эфиры жирных кислот	1,9
Примечание: Т - значение температуры вспышки эталонной пробы	

Воспроизводимость результатов не более:

*а) для модификации "Вспышка-А":*

в закрытом тигле по ГОСТ 6356 для проб с температурой вспышки

- до 104 °C включительно..... 4 °C;

- свыше 104 °C..... 8 °C;

в открытом тигле, °C, ..... 16 °C;

*б) для модификации "Вспышка-Ам":*

в закрытом тигле по ГОСТ 6356 для проб с температурой вспышки

- до 104 °C включительно..... 4 °C;

- свыше 104 °C..... 8 °C;

в закрытом тигле по ГОСТ 9287..... 3 °C;

в открытом тигле по ГОСТ 4333..... 16 °C

*в) для модификации "Вспышка-Ар" не более значений, приведенных в таблице 3.*

Таблица 3

Материал	Воспроизводимость, °C
Нефть и нефтепродукты в диапазоне температур от 20 °C до 70 °C; свыше 70 °C	0,03 (T+29) $0,083 T^{0.9}$
Краски, эмали, глазури с вязкостью 5,8 $\text{мм}^2/\text{с}$ при 37,8 °C и ниже с вязкостью выше 5,8 $\text{мм}^2/\text{с}$ при 37,8 °C	3,3 5,0
Метиловые эфиры жирных кислот	15,0
Примечание: Т - значение температуры вспышки эталонной пробы	

Скорость нагрева пробы составляет:

*a) для модификации "Вспышка-А":*

в закрытом тигле по ГОСТ 6356..... 5-6 °C/мин;

в открытом тигле по ГОСТ 4333..... 5-6 °C/мин

*b) для модификации "Вспышка-Ам":*

в закрытом тигле по ГОСТ 6356..... 5-6 °C/мин;

в закрытом тигле по ГОСТ 9287..... 1,6-2,4 °C/мин;

в открытом тигле по ГОСТ 4333..... 5-6 °C/мин

Дискретность появления искрового разряда, не более:

*a) для модификации "Вспышка-А"*

в закрытом тигле по ГОСТ 6356 для проб с температурой вспышки

- до 104°C включительно..... 1 °C;

- выше 104°C..... 2 °C;

в открытом тигле по ГОСТ 4333..... 2 °C;

*b) для модификации "Вспышка-Ам"*

в закрытом тигле по ГОСТ 6356 для проб с температурой вспышки

- до 104 °C включительно..... 1 °C;

- выше 104 °C..... 2 °C;

в закрытом тигле по ГОСТ 9287..... 2 °C;

в открытом тигле по ГОСТ 4333..... 2 °C

Потребляемая мощность не более..... 120 Вт

Время непрерывной работы не более..... 8 ч;

Напряжение питания ..... от 207 до 253 В;

Габаритные размеры не более..... 290 x 290 x 160 мм;

Масса не более..... 12 кг

Средний срок службы не менее..... 6 лет.

### Знак Утверждения типа

Знак Утверждения типа наносится на паспорт типографским способом и на лицевую панель регистратора методом шелкографии.

### Комплектность

Комплект поставки представлен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Регистратор автоматический температуры вспышки нефтепродуктов «Вспышка-А» («Вспышка-Ам»/ «Вспышка-Ар»)	1
Тигель для модификаций «Вспышка-А», «Вспышка-Ам» (16 мл)	2
Вкладыш для модификаций «Вспышка-А», «Вспышка-Ам» (закрытый, открытый); для модификации «Вспышка-Ар» (закрытый)	2 1
Ухват	1
Подставка	1
Шприц 2 мл, 5 мл (для модификации «Вспышка-Ар»)	1
Паспорт	1
Методика поверки МП.МН 63-95	1

## **Технические документы**

ТУ РБ 14789681.001-95 «Регистратор автоматический температуры вспышки нефтепродуктов «Вспышка-А»

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

МП. МН 63-95 «Методика поверки регистратора автоматического температуры вспышки нефтепродуктов «Вспышка-А».

## **Заключение**

Регистраторы автоматические температуры вспышки нефтепродуктов «Вспышка-А» соответствуют ГОСТ 4333-87, ГОСТ 6356-75, ГОСТ 9287-59, ГОСТ 22261-94, ТУ РБ 14789681.001-95, а также СТБ ISO 3679-2008, СТБ ИСО 2719-2002, EN ISO 2719-2002, EN ISO 2592-2001, ASTM D93, ASTM D92 в части требований, предъявляемых к сходимости, повторяемости и воспроизводимости результатов измерений.

Межповерочный интервал – не более 12 месяцев (для регистраторов, предназначенные для применения либо применяемых в сфере законодательной метрологии).

Научно-исследовательский

Испытательный центр испытаний средств измерений и техники БелГИМ,  
г. Минск, Старовиленский тракт, 93.

Тел. 334-98-13

Аттестат аккредитации № ТУ BY/112 02.1.0.0025.

Изготовитель: ЗАО «БМЦ»,  
г. Минск, проспект Независимости, 4,  
тел. 226-55-54

Начальник НИЦ испытаний  
средств измерений и техники

С.В. Курганский

Директор ЗАО «БМЦ»

А.Ф. Сыщенко

**Приложение А**  
(обязательное)

Место нанесения знака поверки

Место нанесения знака поверки

