

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
для Государственного реестра средств измерений

УТВЕРЖДАЮ

Директор республиканского унитарного
предприятия «Гродненский центр стандар-
тизации, метрологии и сертификации»

Н.Н. Ковалев

«25» октября

2014 г.

Уровнемеры рефлекс-радарные OPTIFLEX	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № РБ 03 07 2375 14 Взамен № РБ 03 07 2375 13
---	---

Выпускаются по технической документации компании «KROHNE Messtechnik GmbH»,
г. Дуйсбург, Германия, фирмой «KROHNE S.A.S» г. Романс, Франция.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Уровнемеры рефлекс-радарные OPTIFLEX (далее – уровнемеры) предназначены для измерения расстояний до поверхности измеряемой среды, границы раздела фаз, уровня жидкостей паст, супензий, сыпучих и гранулированных продуктов с диэлектрической проницаемостью не менее 1,4 (в режиме TBF – не менее 1,1) в резервуарах любой формы с отображением результатов измерений на 9-ти строчном цифро-графическом дисплее (поставляется по специальному заказу) или передачей их по одному или дополнительно двум стандартным токовым выходам 4 – 20 мА с напряжением на первый выход коммуникации HART®-протокола. Наличие данных о характеристиках объекта измерений (градуировочная таблица резервуара) и свойствах измеряемой среды (объемная плотность продукта) позволяет производить вычисления объема и массы жидкостей.

Область применения – системы учета, контроля и автоматического управления технологическими процессами на предприятиях пищевой, химической, фармацевтической, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей промышленности, металлургии, жилищно-коммунального хозяйства и т.п.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия уровнемеров основан на электронной технологии рефлектометрии интервала времени (Time Domain Reflectometry - TDR): прибор генерирует электромагнитный импульс длительностью 1 наносекунда и посыпает его по сенсору, представляющему собой электропроводящий стержень или трос. Импульс движется по сенсору со скоростью света, а при встрече с поверхностью продукта частично отражается от него, причем, величина отраженного импульса напрямую зависит от диэлектрической проницаемости продукта ϵ_r . Импульс, отразившийся от поверхности продукта, возвращается обратно к прибору, усиливается и преобразуется в напряжение, зависящее от амплитуды сигнала. Уровнемер измеряет время между передачей и приемом сигнала, делит его пополам и умножает на скорость движения импульса: результат соответствует расстоянию от прибора (точка начала отсчета – поверхность фланца) до поверхности продукта. Далее дистанция до продукта преобразуется в токовый сигнал или передается в цифровом виде по коммуникационному протоколу (например, HART®). С помощью HART®-модема (например, VIATOR) прибор можно подключить к компьютеру для удаленного управления и настройки.

Точность измерений при реализации данного принципа практически не зависит от запыленности, наличия пены, испарений, перемещений и кипения на поверхности продукта. Давление, температура и плотность продукта также практически не влияют на процесс измерения.

Конструктивно уровнемеры представляют собой вычислительные блоки, соединенные со специальными зондами (сенсорами), используемыми в качестве волноводов, по которым рабочий сиг-

нал перемещается от прибора к поверхности продукта(ов). Широкий спектр таких зондов позволяет измерять уровень для большинства продуктов в сложных технологических условиях.

Электронный блок может быть механически соединен с корпусом сенсора (компактное исполнение, С) или изготовлен в виде отдельного блока, соединенного кабелем с корпусом сенсора (раздельное исполнение, F).

Уровнемеры выпускаются в обычном и взрывозащищенном исполнении.

Внешний вид уровнемеров и варианты исполнения сенсоров представлены на рисунках 1, 2 и 3.



Рисунок 1. Общий вид вычислительных блоков уровнемеров




Рисунок 2. Общий вид одинарных сенсоров.

- 1 – одностержневой сенсор Ø 8 мм; 2 – однотросовый сенсор Ø 2 мм;
3 – однотросовый сенсор Ø 4 мм; 4 – однотросовый сенсор Ø 8 мм.



Лист 2 листов 6




Рисунок 3. Общий вид двойных сенсоров.

1 – двухстержневой сенсор \varnothing 8 мм; 2 – двухтросовый сенсор \varnothing 4 мм; 3 – коаксиальный неразборный сенсор \varnothing 22 мм; 4 – коаксиальный разборный сенсор \varnothing 22 мм

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики уровнемеров OPTIFLEX 1300C, представлены в таблице 1, OPTIFLEX 2200 C/F – в таблице 2.

Таблица 1

Характеристика	Значение						
	OPTIFLEX 1300C						
Конструкция зонда	тросовый				стержневой	коаксиальный	
Диаметр зонда, мм	2	8	2x4	4	8	2x8	22
Верхний предел измерения, м, не более							
➤ для жидкостей	35				8	35	
➤ для сыпучих продуктов		35			4	4	6
Давление измеряемой среды, бар, (зависит от рабочей температуры и типа сенсора)	- 1 ... 100	-1 ... 40			- 1 ... 100		
➤ опция	-1 ... 300						
Температура измеряемой среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +200				- 40 ... +200		
➤ опция	-40 ... +300						
Температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	от минус 40 до плюс 80						
Пределы допускаемой погрешности измерений (в прямом режиме):							
➤ для жидких продуктов	± 3 мм (при $L < 10$ м); $\pm 0,03\%$ ИВ (при $L \geq 10$ м)						
➤ для сыпучих продуктов, мм	± 20						
➤ для границы раздела фаз, мм	± 10 (при постоянном значении ε_t верхнего продукта)						
➤ выходного сигнала, %	$\pm 0,05$ ВПИ						
Пределы допускаемой погрешности измерений (в режиме TBF), мм	± 20 (при постоянном значении ε_t измеряемого продукта)						
Верхняя и нижняя не измеряемая зона	Зависит от типа сенсора и условий применения						
Выходной сигнал, мА + протокол	4 - 20 + HART, наложенный на сигнал						

Значение диэлектрической проницаемости продукта (ϵ_r), не менее:	
➤ для измерения в прямом режиме:	
➤ для коаксиального сенсора	1,4
➤ для одинарных и сдвоенных сенсоров	1,6
➤ для измерения в режиме TBF	1,1
Напряжение питания постоянного тока, В	18...30
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP 66/ 67
Масса, кг	от 3,3 до 17 (в зависимости от зонда и фланца)

Таблица 2

Характеристика	Значение												
	OPTIFLEX 2200 C/F												
Конструкция зонда	тросовый		стержневой		коаксиальный								
Диаметр зонда, мм	2x4	4	2	.8	2x8	22							
Верхний предел измерения, м, не более:				6	4	6							
➤ для жидкостей	40	40	40										
➤ для сыпучих продуктов		20											
Температура измеряемой среды, °C	- 50 ÷ 150		- 50 ÷ 300		- 50 ÷ 150								
Давление измеряемой среды, бар (зависит от рабочей температуры и типа сенсора)	- 1 ÷ 16	- 1 ÷ 40			- 1 ÷ 16								
Верхняя и нижняя не измеряемая зона	Зависит от типа сенсора и условий применения												
Пределы допускаемой погрешности измерений (в прямом режиме):													
➤ для жидких продуктов	± 10 мм (при $L < 10$ м); $\pm 0,1\%$ ИВ (при $L \geq 10$ м)												
опция	± 3 мм (при $L < 10$ м); $\pm 0,03\%$ ИВ (при $L \geq 10$ м)												
➤ для сыпучих продуктов	± 20 мм												
Пределы допускаемой погрешности измерений (в режиме TBF), мм	± 20 (при постоянном значении ϵ_r измеряемого продукта)												
Значение диэлектрической проницаемости продукта (ϵ_r), не менее:													
➤ для измерения в прямом режиме:													
➤ для одинарных сенсоров	1,8												
➤ для сдвоенных сенсоров	1,6												
➤ для коаксиального сенсора	1,4												
➤ для измерения в режиме TBF	1,1												
Выходной сигнал, мА + протокол	4 - 20 + HART, наложенный на сигнал												
Температура окружающей среды, °C	от минус 40 до плюс 80												
Напряжение питания постоянного тока, В	12...30												
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP 66/67												



Лист 4 листов 6

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного реестра наносится на эксплуатационную документацию уровнемеров типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Уровнемеры рефлекс-радарные OPTIFLEX.
2. Руководство по эксплуатации.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация компании «KROHNE Messtechnik GmbH», г. Дуйсбург, Германия.
МРБ МП 1464а-2005 «Уровнемеры рефлекс-радарные OPTIFLEX» Методика поверки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип «Уровнемеры рефлекс-радарные OPTIFLEX» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем Описании типа, метрологически обеспечен при ввозе в страну и в эксплуатации в соответствии с требованиями нормативной документации.

Уровнемеры рефлекс-радарные OPTIFLEX соответствуют технической документации компании «KROHNE Messtechnik GmbH», г. Дуйсбург, Германия.

Межповерочный интервал – не более **24** месяцев.

Государственные контрольные испытания, в соответствии с приказом Госстандарта, проведены отделом метрологии республиканского унитарного предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации», пр. Космонавтов, 56, 230003, г. Гродно,

факс (0152) 72 38 17, тел. (0152) 77 01 00, эл. почта csms_grodno@tut.by,
аттестат аккредитации **BY/112 02.6.0.0004** от 24.10.2008 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма
«KROHNE S.A.S.», Франция

Адрес: Les Ors - BP 98, F - 26103 Romans Cedex France,
Tel. +33 (0)475 054 400, Fax: +33 (0)475 050 048,
info.france@krohne.com, www.krohne.com

Компании
«KROHNE Messtechnik GmbH »,
Германия

Адрес: Ludwig-Krohne Str. 5, D-47058 Duisburg 1 Germany,
Tel.: +49(0) 203 301 - 4310, Fax.: +49(0) 203 301 - 4311,
kanex@krohne.de

Главный метролог - начальник отдела
метрологии Гродненского ЦСМС

Представитель фирмы
«KANEX – Krohne Anlagen Export GmbH»



С.А. Цыган

Н.И. Куштепета
Лист 5 листов 6

СХЕМА
места нанесения Государственного поверительного клейма-наклейки



Лист 6 листов 6