

ОПИСАНИЕ ТИПА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

для Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь



УТВЕРЖДАЮ

Директор БелГИМ

Н.А. Жагора

2011 г.

Государственный стандартный образец динамической вязкости RT250	Внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь (раздел "Государственные стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов") Регистрационный номер ГСО РБ 2181-10
--	--

Выпускается по документации фирмы "FUNGILAB S.A.", Испания.
Единично-повторяющееся производство.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Государственный стандартный образец (далее СО) динамической вязкости RT250 предназначен для метрологического контроля средств измерений вязкости различных органических продуктов, в том числе нефтепродуктов, метрологического подтверждения пригодности методик выполнения измерений вязкости.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения ГСО:

Документы на методы измерений (анализа, испытаний):

- ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) «Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости».
- ГОСТ 1929-87 «Нефтепродукты. Методы определения динамической вязкости на ротационном вискозиметре».
- ГОСТ 7163-84 «Нефтепродукты. Методы определения вязкости автоматическим капиллярным вискозиметром».
- Методики поверки на конкретные типы вискозиметров.

ОПИСАНИЕ:

Образец изготовлен из полидиметилсилоксана (силиконовое масло) и представляет из себя прозрачную бесцветную жидкость, не растворимую в воде. Образцы объемом 600 мл фасованы в пластиковые емкости.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аттестуемая характеристика СО	Обозначение единицы измерений	Номинальное значение аттестованной характеристики СО	Относительная расширенная неопределенность значения аттестованной характеристики СО, % ($k=2, P=0,95$)
Динамическая вязкость - при 20 °C - при 25 °C	мПа·с	277,4 251,4	± 0,42

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: указанное значение вязкости базируется на первичном стандарте - чистой воде со значением вязкости 1,0016 мПа·с, определенной при 20 °C (ISO 3666).

Относительная расширенная неопределенность значения аттестованной характеристики не включает неопределенность значения кинематической вязкости воды при 20°C, которое составляет $(1,0034 \pm 0,0017) \text{ мм}^2/\text{с}$

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА СО: 2 года при комнатной температуре (15-30) °C при условии, что емкость не вскрывалась. После вскрытия емкости образец может храниться 3 месяца при комнатной температуре.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится типографским способом на паспорт ГСО.

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ: фирма "FUNGILAB S.A.", Испания.

Constitucio 64. nay 15-Pol.Ind Les Grases ES-08980 Sant Feu de Llobregat (Barcelona)

ИМПОРТЕР СО: ООО "Лабораторные и весовые системы"

220103, г. Минск, ул. Калиновского, 53, корпус 2, оф. 27

Начальник НИОЗТМ, НТП БелГИМ

М.В. Шабанов