



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ, МЕХАНИЧЕСКИХ И ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
(НПИ - 4)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО № 23-26/232 от 24 июня 2010 г.
об аттестации МВИ**

Методика выполнения измерений Вместимости резервуаров стальных цилиндрических вертикальных с эллиптическими днищами, разработанная Научно-производственным отделом метрологического обеспечения измерений геометрических величин НПИ - 4 ГП «Укрметрестстандарт»

и регламентированная в МВУ 041/03-2010 «Рекомендации. Метрология. Вместимость резервуаров стальных цилиндрических вертикальных с эллиптическими днищами. Методика выполнения измерений геометрическим методом с применением геодезических приборов»

Аттестована в соответствии с ГОСТ 8.010-99.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке МВИ.

В результате аттестации МВИ установлено, что МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками:

Пределы допускаемой относительной погрешности определения общей вместимости резервуара:

- ± 0,5 % - для резервуаров номинальной вместимостью от 10 до 50 м³;
- ± 0,3 % - для резервуаров номинальной вместимостью свыше 50 м³.

Первый заместитель генерального директора



Відповідає оригіналу
05.06.2010
Н.С. Жалдак

[Handwritten signature]

Директор НПИ-4 Самойлович А.П.