

ТАЛОН № 1

на техническое обслуживание секундомера «Агат» в течение гарантийного срока.

При продаже секундомера на талоне должна быть указана дата продажи, заверенная штампом магазина.

В случае отсутствия штампа магазина и даты продажи гарантии с даты выпуска секундомера с завода.

Дата выпуска секундомера 12.06.88 года Заводом

198 г.

Дата продажи и штамп магазина

МИНИРИБОР ГЛАВЧАСОБВЕЛИРИИОМ
Златоустовский часовой завод,
456200, г. Златоуст,
Челябинской области,
ул. Ленина, 2.

СЕРТИФИКАТ
СОС №Р-26-2490
«АГАТ» 4285В
ГОСТ 5072-79

ПАСПОРТ

Розничная цена 290688 руб.
Дата выпуска секундомера заводом

198 г.

Дата продажи и штамп магазина

Оформление 4285В/061018

Секундомер механический, стрелочный, с увеличительного действия механизма управления стрелкой с прерывающей работой часовой механизма талона СОС №Р-26-2490, 4285В/061018 предназначена для измерения интервалов времени.

2.1. Цена деления шкалы секундной — 0,2 с.
счетная иголка — 1,0 мм.
2.2. Высота шкалы секундной — 60 с.
счетная иголка — 60 мм.
2.3. Основные метрологические характеристики при нормальных условиях: температура (20±5)°С, относительная влажность от 30 до 80%, барометрическая давление 830 до 1066,760 Па (630 до 800) мм рт. ст.) должны иметь значения, указанные в табл.

Положение секундомера	Средняя погрешность за 60 мин.	Допускаемое отклонение от средней погрешности за 60 мин.	Максимальная погрешность за 60 с.
Завойной головной вверх	±1.10	±0.80	±0.40
Циферблатом вверх			

2.4. Секундомер должен быть работоспособен при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40°С, погрешность его при этом не должна превышать более чем в 3 раза установленные погрешности, указанные в таблице, при нормальных условиях.

2.5. Габаритные размеры: секундомера 4285В/061018 — 55×18,1×76 мм.

ТАЛОН № 2

на техническое обслуживание секундомера «Агат» в течение гарантийного срока.

Виды работ (подчеркнуть).

1. Разборка и промывка механизма с заменой деталей и сборочных единиц.

2. Разборка и промывка механизма без замены деталей и сборочных единиц.

Дата выпуска секундомера заводом 12.06.88

198 г.

Дата продажи и штамп магазина

При продаже секундомера на талоне должна быть указана дата продажи, заверенная штампом магазина.

В случае отсутствия штампа магазина и даты продажи гарантии с даты выпуска секундомера с завода.

дает право на бесплатное обслуживание секундомера при котором производятся работы без разборки механизма.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 шт. футляр
- 1 шт. Цацофорт

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Заводка секундомера производится вращением головки по часовой стрелке до отказа. Рекомендуется в конце завода вращать заводную головку мерцено и остережиться во избежание срыва заводной пружины.

Заводку секундомера рекомендуется производить перед началом пользования. Периодичность подзаводки 8 часов.

По окончании пользования не следует останавливать секундомер до полного спуска пружины.

4.2. Пуск, остановка стрелок должны осуществляться однократным нажатием на заводную головку.

Третий нажим на заводную головку позволяет пускать секундную стрелку без предварительного возврата на нуль.

Возврат стрелок на нуль шкалы осуществляется однократным нажатием до упора на кнопку управления.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. После гарантийного обслуживания секундомеров, а также чистку, смазку часовым маслом и регулировку механизма рекомендуется производить не реже одного раза в два года специалистами-часовщиками на предприятиях бытового обслуживания.

5.2. Рекомендуется периодически проверять секундомеров по ГОСТ 8-423-81. Межповерочный интервал устанавливается предприятием в зависимости от условий интенсивности эксплуатации.

5.3. Секундомер нужно оберегать от падений, ударов, сильных сотрясений и от попадания в него влаги.

5.4. Секундомер должен храниться в условиях отапливаемого, вентилируемого помещения при температуре воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности 80% при 25°C и ниже без конденсации влаги.

Не допускается хранение секундомеров в одном помещении с веществами, вызывающими коррозию.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Секундомер СОСпр-26-2-00, заводской номер 290588, соответствует ГОСТ 5072-79, признан годным к эксплуатации.

Дата приемки 29.05.88, заводской номер 290588, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Штамп контролера 290588, заводской номер 290588, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОС пр-26-2-000 требованиям ГОСТ 5072-79 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации секундомера — 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть. Гарантийный срок эксплуатации для внеочередного потребления — со дня получения потребителем паспорта.

Гарантийное обслуживание секундомера производится только при предъявлении непросроченного паспорта в гарантийных мастерских и комбинатах бытового обслуживания, адреса которых сообщает магазин, продавший секундомер.

дает право на бесплатное техническое обслуживание секундомеров в течение гарантийного срока.

При отрыве талона мастерская ставит на паспорт штамп и дату, что дает право потребителю в случае некачественно выполненных работ на повторное бесплатное исправление секундомера.

При отправке секундомера в гарантийную мастерскую часового завода почтовой посылкой потребитель должен кратко описать причины, по которым он отправляет секундомер.