



КЛИНСКОЕ П/О «ТЕРМОПРИБОР»

П А С П О Р Т

43 2123 0110 01

Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов ТН1 № 638, предназначен для определения температуры вспышки в закрытом тигле.

Технические данные 130 300

Диапазон измерений температуры от до °C.

Цена деления шкалы 1°C.

Диапазон измерений, °C	Предел допускаемой погрешности, °C
От 0 до 100	± 1
св. 100 до 200	± 2
» 200	± 3

Фактические поправки в поверяемых отметках шкалы, °C:

При	0	30	50	100	130
Поправки					<u>120</u>
При	150	200	250	300	
Поправки	<u>15</u>	<u>110</u>	<u>115</u>	<u>118</u>	
Состарен					

Комплект поставки

Термометр	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Футляр	1 шт.

Свидетельство о приемке

Термометр стеклянный для испытаний нефтепродук-
тов НТ1 № 2, соответствует требованиям,
ГОСТ 400-80 и признан годным к эксплуатации.

Мастер ОТК

198

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок хранения и эксплуатации термометра — 24 мес. со дня изготовления.

К сведению потребителя

Для определения истинной температуры к показанию термометра алгебраически прибавляется поправка, относящаяся к данной температурной точке.

Для промежуточных температурных точек, поправка определяется линейным интерполированием.