

**АВТОПОЕЗД-ЦИСТЕРНА  
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МОЛОКА  
Г6-ОПА-15,5**

**Внесены  
в Государственный  
реестр  
под № 8043—80**

**Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам  
24 декабря 1980 г.**

**Выпуск разрешен  
установочной серии**

**НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Автопоезд-цистерна Г6-ОПА-15,5 предназначен для перевозки молока с плотностью не более  $1030 \text{ кг/м}^3$  ( $1,03 \text{ г/см}^3$ ) с молочных заводов на молококомбинаты и для междугородной перевозки молока.

**ОПИСАНИЕ**

Автопоезд-цистерна для перевозки молока состоит из автомобиля-цистерны и прицепа-цистерны. Каждая цистерна состоит из двух секций эллиптической формы, жестко соединенных между собой.

Наружная поверхность секций покрыта термоизоляционным материалом и облицована листовой сталью.

Цистерны укреплены на каркасах автомобиля-цистерны и прицепа-цистерны с помощью поясов.

Каждая секция имеет горловину, закрываемую крышкой, молокопровод, кран с механизмом управления и электрооборудование.

Наполнение секций ведут поочередно (каждой секции автопоезда) или одновременно по одной из секций автомобиля-цистерны и прицепа-цистерны стационарными насосами молокозаводов через молокопроводы и шланги.

При полном заполнении секции (до риски на горловине) происходит автоматическое закрывание крана, отключение насоса, подающего молоко, и включение звуковой и световой сигнализации, после этого производится ручной дожим клапана.

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Рабочая вместимость,  $\text{м}^3$ : автопоезда 15,5; автомобиля-цистерны  $7,750 \pm 0,090$ ; прицепа-цистерны  $7,750 \pm 0,090$ ; секции  $3,875 \pm 0,045$ .

Автомобильное шасси, марка: автомобиля-цистерны КамАЗ-53212; прицепа-цистерны 8350 или 8352.

Количество секций автомобиля-цистерны и прицепа-цистерны — по 2.

Открытие кранов — ручное.

Закрывание кранов — автоматическое с ручным дожимом.

Контроль предельного заполнения секции молоком — звуковая и световая сигнализация и автоматическое отключение насоса, подающего молоко.

Внутренний диаметр молокопровода (условный) 70 мм.

Габаритные размеры автопоезда  $16550 \times 2500 \times 2880$  мм.

Полная масса автопоезда 32425 кг.

### **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входят: автопоезд-цистерна для перевозки молока; запасные части, инструмент и принадлежности в соответствии с ведомостью; техническая и товаросопроводительная документация в соответствии с ведомостью; упаковочные листы.

### **ПОВЕРКА**

Поверку производят в соответствии с технической документацией, входящей в комплект поставки.

*Испытания проводила Вологодская лаборатория государственного надзора за стандартами и измерительной техникой.*

*Изготовитель — Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов.*