
**АВТОПОЕЗД-ЦИСТЕРНА
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МОЛОКА
Г6-ОПА-15,5**

**Внесена
в Государственный
реестр
под № 8043—87
Взамен № 8043—80**

Утверждена Государственным комитетом СССР по стандартам 20 октября 1987 г.

**Выпуск разрешен
без срока**

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автопоезд-цистерна Г6-ОПА-15,5 является транспортной мерой полной вместимости и предназначена для перевозки охлажденного молока с низовых и молочных заводов на молкомбинате и для междугородной перевозки молока; выпускается по ГОСТ 9218—86Е.

ОПИСАНИЕ

Автопоезд-цистерна Г6-ОПА-15,5 состоит из автомобиль-цистерны Г6-ОПА-15,5/1 и прицеп-цистерны Г6-ОПА-15,5/3.

Автомобиль-цистерна Г6-ОПА-15,5/1 может выпускаться и эксплуатироваться самостоятельно.

Автомобиль-цистерна Г6-ОПА-15,5/1 состоит из шасси автомобиля КАМАЗ-53212, цистерны, каркаса, двух бортов, двух молокопроводов.

Прицеп-цистерна Г6-ОПА-15,5/3 состоит из шасси автомобильного прицепа 8352, цистерны, каркаса, двух бортов, двух молокопроводов.

В каждой цистерне расположены 2 секции для молока. Заполнение секций молоком производится поочередно насосом через молокопроводы. При достижении заданного уровня молока в секции срабатывает система звуковой и световой сигнализации. Автоматически отключается питающий цистерну насос.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице.

Наименование характеристики	Числовые значения для	
	Г6-ОПА-15,5	Г6-ОПА-15,5/1
Номинальная вместимость, л	15500	7750
Пределы допускаемой относительной погрешности цистерны, %	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$
Количество секций, шт.	4	2
Открытие кранов	Ручное	Ручное
Закрытие кранов	Автоматическое	С ручным дожимом
Внутренний диаметр молокопроводов, мм	65	65
Контроль предельного заполнения секции молоком	Звуковая и световая сигнализация и автоматическое отключение насоса, подающего молоко	
Габаритные размеры, мм	16550×2500×2880	8460×2500×2880
Полная масса, кг	32425	18425

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки Г6-ОПА-15,5 входят: автопоезд-цистерна, собранная в соответствии с основным конструкторским документом Г6-ОПА-15,5 00.000; инструмент и принадлежности согласно комплектовочной ведомости; запасные части, согласно ведомости запасных частей; эксплуатационная документация.

В комплект поставки Г6-ОПА-15,5/1 входят: автомобиль-цистерна, собранная в соответствии с основным конструкторским документом Г6-ОПА-15,5/1 00.000; инструмент и принадлежности согласно комплектовочной ведомости; запасные части, согласно ведомости запасных частей; эксплуатационная документация.

ПОВЕРКА

Проверка автопоезда-цистерны и автомобиль-цистерны, как транспортных мер полной вместимости, осуществляется по ГОСТ 8.404—80.

Поверка в условиях эксплуатации и после ремонта осуществляется мерниками 1-го разряда

Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний рассматривал Всесоюзный научно-исследовательский институт расходомерии (ВНИИР).

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.