

**ДОЗАТОРЫ ВЕСОВЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
6.141.АД-600-АБ М.1**

**Внесены
в Государственный
реестр
под № 8168—90
Взамен № 8168—81**

Утверждены Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам 23 января 1990 г.
Выпускаются по ГОСТ 10223—82; ОСТ 25 168—73; ТУ 25.06.2031—80.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дозаторы 6.141 АД-600-АБ М.1: предназначены для автоматического весового дозирования песка и щебня в асфальтосмесительных установках.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия дозатора основан на автоматическом уравнивании массы материала, находящегося в грузоприемном устройстве, квадратным циферблатным указателем.

Дозатор состоит из питающего и грузоприемного устройств, грузоприемных и передаточных рычагов, подставки, дистанционного указателя, пневматической системы, электрооборудования. Число модификаций дозаторов — 2.

Обозначение: 6.141 АД-600-АБ М.1 с пределом дозирования 800 кг; типовой представитель 6.141 АД-600-АБ с пределом дозирования 600 кг.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольший предел дозирования 800 кг.

Наименьший предел дозирования 200 кг.

Длительность цикла дозирования 30 с.

Пределы допускаемой погрешности каждой дозы от НмПД до 0,5 НПД $\pm 2\%$ от НПД и свыше 0,5 НПД до НПД $\pm 2\%$ от номинального значения дозы.

Класс точности 2.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: дозатор весовой автоматический 6.141 АД-600-АБ М.1; комплект запасных частей; эксплуатационная документация.

ПОВЕРКА

Государственная поверка дозаторов производится по нормативно-техническому документу.

Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний рассмотривал Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии (СНИИМ).

Изготовитель — ПО «Пшмаш», г. Кировоград.