
УГЛОМЕРЫ КИ-13909-ГОСНИТИ

**Внесены
в Государственный
реестр
под № 8354—81**

**Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам 17 июня
1981 г.**

**Выпуск разрешен
установочной серии**

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Угломеры КИ-13909-ГОСНИТИ предназначены для измерения суммарного бокового зазора в трансмиссии тракторов при диагностировании их технического состояния.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия основан на смещении пузырька в ампуле относительно шкалы. Угломер состоит из корпуса со встроенным в него магнитом, ампулы и шкалы.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество измеряемых параметров технического состояния передач 1.
Цена деления 15;
Основная погрешность $\pm 15'$.
Пределы измерения 0—9°.
Габаритные размеры 170×55×30 мм.
Масса угломера 0,2 кг..

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: угломер КИ-13909-ГОСНИТИ; чехол; техническое описание, паспорт.

ПОВЕРКА

Угломер поверяют по техническому описанию, входящему в комплект поставки.

Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний рассматривал Украинский республиканский центр стандартизации и метрологии.

Изготовитель — Госкомсельхозтехника СССР.